



## Moduł do taśmy LED Multi-White Connect, Häfele Lighting OneCable

System oświetlenia z płaskim przewodem 24 V, IP20



- > Darmowa aplikacja Connect Mesh dla Apple iOS® i Android™
- > Sterowanie bezprzewodowe za pomocą aplikacji Connect Mesh



- > Obszar zastosowania: Do taśmy LED Loox5 (Multi-White, 3-żyłowa, 24 V)
- > Funkcja ściemniania: Tak
- > Wersja: Z przełącznikiem
- > Montaż: Zacisk mocujący
- > Zakres dostawy: 1 moduł do taśmy LED z mocowaniem

### Wskazówki montażowe

Wciśnij ostrze stykowe prosto i bez przechylenia. Ryzyko obrażeń: ostre ostrza stykowe.

W przypadku montażu na ścianie w pionie, łącznik wyrównujący musi być przymocowany bezpośrednio do światła w kierunku podłogi jako mechaniczne urządzenie zabezpieczające.


### Wskazówka dotycząca zamówienia

Taśmy LED z asortymentu Loox5 (24 V, Multi-White, 3-żyłowa, 8 mm) należy zamówić osobno.



Napięcie V	Moc W	Biały	Czarny
24	75	833.68.334	833.68.333

## Klosz do modułu do taśmy LED, Häfele Lighting OneCable



- > Materiał: Poliwęglan
- > Zastosowanie: Do modułu do taśmy LED
- > Zakres dostawy: 1 klosz

Klosz kolor/wykończenie	Przepuszczalność światła %	2500 mm	3000 mm
Biały opal	≈ 90	833.68.335	833.68.336