## Zawias do barku
z regulacją w 3 płaszczyznach, kąt otwarcia 90°

### → z cynkalu



- montaż: do przykręcania

**Schemat wierceń**



wymiary wierceń w półce i w klapie

**Wymiary przy zastosowaniu i planowaniu**




klapa otwarta
② półka




klapa zamknięta
① klapa
C = grubość klapy
F = szczelina

**Możliwość regulacji**




⑥ regulacja boczna i na głębokość ± 1 mm
⑦ regulacja wysokości: +2, –1 mm




obliczanie szerokości szczeliny przy zaokrągleniu 1 mm

| powierzchnia | nr artykułu |
|---|---|
| niklowana | 342.66.730 |

opakowanie: 1, 10 lub 50 szt.

### → z cynkalu
dla grubości materiału od 18 mm




- materiał: cynkal
- powierzchnia: niklowana
- nałożenie: 18,5 mm
- montaż: do przykręcania

**Schemat wierceń**




wymiary wierceń w półce




wymiary wierceń w klapie

**Wymiary przy planowaniu**




klapa otwarta




klapa zamknięta

**Tabela z nałożeniami**

| | | grubość klapy B mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |
| grubość półki A mm | 18 | – | 1,7 | 3,7 | 5,7 | 6,7 | 7,7 |
| | 20 | – | – | 1,7 | 3,7 | 4,7 | 5,7 |
| | 22 | – | – | – | 1,7 | 2,7 | 3,7 |

**Możliwość regulacji**




⑧ = regulacja wysokości: +2 mm
⑨ = Regulacja
Boczna: ±1 mm
Głębokość: ±4 mm

| powierzchnia | opakowanie szt. | nr artykułu |
|---|---|---|
| niklowana | 4 | 342.78.700 |
| | 40 | 342.78.701 |