

Zasilacz o napięciu stałym 24 V, box-to-box

Pro

HAFELE
lighting
Katalog.



20 W



40 W



60 W



90 W

- > Wyjątkowo płaski – 16 mm
- > Żywotność >50 000 godzin
- > Certyfikaty i możliwość użytkowania w różnych krajach

Wersja:	Z zabezpieczeniem przeciążeniowym
Kolor:	Czarny
Stopień ochrony:	IP20
Napięcie wyjściowe:	DC 24 V +/- 3%
Liczba przyłączy:	1x gniazdo 24 V
Zakres dostawy:	1 zasilacz z materiałami montażowymi

Moc wyjściowa W	Natężenie prądu wyjściowego A		Napięcie sieciowe	Pobór mocy w trybie czuwania W	Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm	Nr artykułu
20	0,83	UE/US	100–240 V~; 50–60 Hz	0,11	140 x 50 x 16	833.95.026
20	0,83	UE	220–240 V~; 50–60 Hz	0,10	140 x 50 x 16	833.95.009
40	1,67	UE/US	100–240 V~; 50–60 Hz	0,15	191 x 60 x 16	833.95.010
60	2,50	UE/US	100–240 V~; 50–60 Hz	0,20	230 x 70 x 16	833.95.020
90	3,75	UE/US	100–240 V~; 50–60 Hz	0,21	316 x 70 x 16	833.95.011

Temperatura otoczenia od –25°C do +45°C.


Należy zapewnić wystarczający dopływ i cyrkulację powietrza w miejscu montażu.
Przy temperaturze otoczenia <30°C żywotność jest dwukrotnie dłuższa.

Maksymalna długość przewodu między zasilaczem, a odbiornikiem wynosi 10 m.

System oświetlenia. Uzupełniające elementy w katalogu Häfele Lighting.

Oświetlenie

Oświetlenie liniowe od strony 62
Oprawy meblowe od strony 160
Oprawy sufitowe i ścienne od strony 192




Sterowanie

Bezprzewodowe

Sterowniki Connect Mesh od strony 266
Dystrybutory Connect Mesh od strony 282

Przewodowe

Przełączniki od strony 292
Dystrybutory od strony 306



Zasilanie

Przewody do zasilaczy od strony 340

