


Einteilverbinder Confirmat



- ① Sacklochbohrung mit erforderlichem Bohrlochdurchmesser
② Durchgangsbohrung mit erforderlichem Gewindedurchmesser




3

Verbindertechnik


→ für Bohrloch-Durchmesser 4 mm, Senkkopf




mit Kreuzschlitz PZ2



mit Innensechskant SW3, mit Spitze



mit Innenstern (IS) 20



- > Schaft-Durchmesser: 5 mm
> Werkstoff: Stahl

Gewinde-Durchmesser mm	Länge L mm	verzinkt
mit Kreuzschlitz PZ2 und Kopfbohrung 2,5 mm		
5	38	264.37.098
	50	264.37.196
mit Innensechskant SW3, mit Spitze		
5	50	264.39.192
mit Innenstern (IS) 20		
5	37	264.42.301
5	50	264.42.303

Abpackung: 100 oder 2000 Stück


Bestellhinweis

Andere Oberflächen auf Anfrage lieferbar.

→ für Bohrloch-Durchmesser 5 mm, Senkkopf



mit Kreuzschlitz PZ3



mit Innensechskant SW4




mit Innenstern (IS) 25

- > Schaft-Durchmesser: 7 mm
> Werkstoff: Stahl

Gewinde-Durchmesser mm	Länge L mm	Abpackung Stück	verzinkt	schwarz
mit Kreuzschlitz PZ3 und Kopfbohrung 3,0 mm				
6,3	50	100 oder 2000	264.52.190	—
7	38	100 oder 1500	264.42.091	—
	50	100 oder 1000	264.42.190	—
	70	100 oder 1000	264.42.291	—
mit Innensechskant SW4				
6,3	50	100 oder 1000	264.53.190	—
7	38	100 oder 1500	264.43.091	—
	50	100 oder 1000	264.43.600	264.43.111
	60	100 oder 1000	264.43.196	—
	70	100 oder 1000	264.43.291	264.43.211
mit Innenstern (IS) 25				
6,3	50	100 oder 1000	264.42.313	—
7,0	50	100 oder 1000	264.42.323	—

→ für Bohrloch-Durchmesser 5 mm, Zylinderkopf





- > Schaft-Durchmesser: 7 mm
> Werkstoff: Stahl

Gewinde-Durchmesser mm	Länge mm	verzinkt
mit Innensechskant SW4		
7	50	264.47.191

Abpackung: 100 oder 1000 Stück

→ Abdeckkappen für Schrauben mit Kopflochbohrung, PZ2






Hinweis

Die RAL-ähnlichen Farbangaben sind unverbindlich und dienen nur zur Farborientierung.

Durchmesser mm	Farbe	Artikel-Nr.
Kunststoff, Kreuzschlitz PZ2		
10	weiß	024.02.708
12	reinweiß, RAL 9010	045.04.705
	lichtgrau, RAL 7035	045.04.509
	kieferfarben	045.04.009
	beige, RAL 1015	045.04.401
	rehbraun, RAL 8007	045.04.107
	staubgrau, RAL 7037	045.04.527
	schwarz, RAL 9005	045.04.303

Abpackung: 500 oder 5000 Stück

→ Abdeckkappen für Schrauben mit Kopflochbohrung, PZ3/SW4





Durchmesser mm	Farbe	Abpackung Stück	Artikel-Nr.
Kunststoff, Kreuzschlitz PZ3			
12	weiß	100 oder 1000	045.01.704
	kieferfarben	500	045.01.008
	braun	100 oder 1000	045.01.106
	schwarz	100 oder 1000	045.01.302
15	weiß	100 oder 1000	045.01.713
	kieferfarben	5000	045.01.340
	braun	100 oder 1000	045.01.115
	schwarz	100 oder 1000	045.01.311
Kunststoff, Innensechskant SW4			
12,5	weiß	100 oder 1000	045.01.731
	kieferfarben	100 oder 1000	045.01.035
	braun	100 oder 1000	045.01.133
	schwarz	100 oder 1000	045.01.339
	lichtgrau	500	045.01.535

→ HS-Stufenbohrer für Confirmatschrauben



1. Stufe: Sacklochbohrung

2. Stufe: Durchgangsbohrung



- ① Durchmesser Senker
- ② Schaftdurchmesser 2. Stufe
- ③ Bohrerdurchmesser

Bohrer-Ø 1. Stufe	Schaft-Ø 2. Stufe	Senker-Ø	passend für Confirmat-Einteilverbinder		
mm	mm	mm	Länge mm	Bohrer-Ø mm	Schaft-Ø mm
4,0	5,0	8,3	38+50	4,0	5,0
5,0	7,0	10	38+50	5,0	7,0
5,0	7,0	10	70	5,0	7,0

> Einsatzbereich: zum Bohren von Sackloch- und Durchgangsbohrungen in einem Arbeitsgang, besonders für die rationelle Verarbeitung der Einteilverbinder Confirmat geeignet

Bohrer-Durchmesser mm	Länge mm	Artikel-Nr.
4	38+50 (Confirmat)	001.22.467
5	38+50 (Confirmat)	001.22.485
	70 (Confirmat)	001.22.390

Abpackung: 1 Stück