


PROFILE ALUMINIOWE LOOX

DO TAŚM LED

Profil do montażu w narożniku



Nr art.	833.74.812
materiał	aluminium
powierzchnia/kolor	eloksowana na srebrno
klosz	mleczny
długość (mm)	2500
szerokość (mm)	28
wysokość (mm)	20
zastosowanie	do montażu w narożniku
zakres dostawy	1 profil



- > Widoczność punktów LED patrz strona 142.
- > Należy uwzględnić wymiary łącznika klipsowego.



- > zaślepka z przelotką kablową, tworzywo sztuczne, srebrna; 2 szt. nr art. 833.74.822




- > uchwyt, tworzywo sztuczne, srebrny; 2 szt. nr art. 833.74.825



- > płyta mocująca, stal nierdzewna, srebrna; 2 szt. nr art. 833.74.826

Drążek ubraniowy, wyjście strumienia światła 40°



Nr art.	833.72.790
materiał	aluminium
powierzchnia/kolor	eloksowana na srebrno
klosz	zmatowiony
długość (mm)	2500
szerokość (mm)	15
wysokość (mm)	30
zastosowanie	do montażu wpuszczanego
zakres dostawy	1 profil



- > W przypadku zastosowania tego profilu punkty LED są zawsze widoczne.
- > Należy uwzględnić wymiary łącznika klipsowego.
- > Nieodpowiedni do LED 3028.



- > uchwyt owalny (do przykręcania), stal; 1 szt. nr art. 803.33.757



- > wspornik środkowy drążka ubraniowego (do przykręcania), stal, chromowany; 1 szt. nr art. 802.07.200