


AKCESORIA DODATKOWE LOOX

PRZEŁĄCZNIKI


Przełącznik pojemnościowy/ściemniacz, modułowy




To całkowicie niewidoczne rozwiązanie do obsługi otwiera całkiem nowe możliwości bezstopniowej regulacji oświetlenia.



Nr art.	833.89.133
materiał/kolor	tworzywo sztuczne, srebrny
średnica (mm)	35
wysokość (mm)	10
pobór mocy (W)	≤1
stopień ochrony	IP20
zakres dostawy	1 przełącznik


-  > Działa na dotyk
- > Niewidoczny montaż w drewnie, szkłe lub kamieniu (nie w materiałach metalowych) na głębokości maks. 30 mm
- > Do przykręcania lub wpuszczania (średnica otworu 35 mm)
- > Zachować odstęp minimalny 500 mm od pól elektromagnetycznych (przewody elektryczne, kuchenka mikrofalowa).
- > Przewód zasilający z łącznikiem zatraskowym do przełączników modułowych patrz strona 116, należy zamawiać oddzielnie.

Uniwersalny przełącznik stykowy do drzwi, modułowy



Uniwersalny przełącznik stykowy do drzwi przeznaczony jest do drzwi rozwiernych lub jednoskrzydłowych drzwi przesuwnych.

Nr art.	833.89.143
materiał/kolor	tworzywo sztuczne, czarny
długość (mm)	51,8
szerokość (mm)	40
wysokość (mm)	14,2
stopień ochrony	IP20
zakres dostawy	1 przełącznik

-  > Przewód zasilający z łącznikiem zatraskowym do przełączników modułowych patrz strona 116, należy zamawiać oddzielnie.

Przewód zasilający z łącznikiem zatraskowym do przełączników modułowych





> Niezbędny do przełączników modułowych



> Średnica otworu na wtyczkę: 12 mm

Nr art.	833.89.140	833.89.141	833.89.142
długość (mm)	500	1000	2000
materiał/kolor	tworzywo sztuczne, czarny		
stopień ochrony	IP20		
zakres dostawy	1 przewód zasilający		

Przełącznik stykowy do drzwi



Nr art.	833.89.059
materiał/kolor	tworzywo sztuczne, czarny
średnica otworu (mm)	12
długość (mm)	28
stopień ochrony	IP20
zakres dostawy	1 przełącznik z przewodem zasilającym 2 m