

# LOOX LED 3002

OPRAWA WPUSZCZANA OKRĄGŁA

SYSTEM 24 V



Oprawa wpuszczana LED 3002 jest specjalistą w obszarze sufitów podwieszanych i urzeka dużą jasnością oraz wysokim wskaźnikiem oddawania barw. Inne obszary zastosowania to szafki górne, witryny i regały.



- > brak możliwości ściemniania
- > Wymagana odległość od sufitu 40 mm
- > Montaż dla otworu przełotowego:  
Ø 105-115 mm



> zasilacz patrz strona 88



Nr art.	833.75.032	833.75.021
temperatura barwy (K)	3000 (biały ciepły)	5000 (biały zimny)
średnica (mm)	127	127
wysokość (mm)	18	18
moc (W)	4,4	4,4
liczba diod LED	60	60
strumień świetlny (lm)	293	350
skuteczność świetlna (lm/W)	67	80
wskaźnik oddawania barw (CRI)	90	83
klasa efektywności energetycznej	A+	A+
ważone zużycie energii (kWh/1000 h)	4,84	4,84
materiał	aluminium ze szkłem bezbarwnym	
powierzchnia/kolor	eloksowana na srebrno	
zakres dostawy	1 oprawa z przewodem zasilającym 2,5 m	

