

Häfele Finetta Flatfront L 100 FB



- prosty i szybki montaż, technika zatrzaskowa
- z wbudowanym amortyzatorem otwierania i zamykania
- zmienne w zakresie 199 mm

- wysokość skrzydła drzwi: ≤ 3000 mm
- szerokość skrzydła drzwi: 821–2020 mm
- grubość skrzydła drzwi: min. 18, max. 45 (z uchwytem)
- materiał: aluminium, rolki: tworzywo sztuczne z prowadzeniem górnym
- zespół jezdny: regulacja głębokości: w pionie ± 5 mm, w poziomie $\pm 3,5$ mm, na górze ± 4 mm, na dole ± 3 mm, przez gniazdo sześciokątne
- możliwość regulacji: 2 symetryczne skrzydła drzwiowe z amortyzatorem
- zastosowanie na: wersja: odległość uchwyty od zewnętrznej krawędzi drzwi (K) min. 10 mm

GAEB

4



Uwaga

Wymiary podane w tabeli zamówienia muszą być zachowane.

→ **Komplet**

	do szer. korpusu w świetle mm	nr artykułu
do 2 skrzydeł drzwi	1600–1799	406.11.101
	1800–1999	406.11.102
	2000–2199	406.11.103
	2200–2399	406.11.104
	2400–2599	406.11.105
	2600–2799	406.11.106
	2800–2999	406.11.107
	3000–3199	406.11.108
	3200–3399	406.11.109
	3400–3599	406.11.110
	3600–3799	406.11.111
	3800–3999	406.11.112

opakowanie: 1 komplet

→ **Akcesoria dodatkowe**

		materiał	kolor	nr artykułu
zaślepka		tworzywo sztuczne	biały	406.11.094

opakowanie: 1 szt.