

LOOX LED 3010


OPRAWA WPUSZCZANA/NAWIERZCHNIOWA OKRĄGŁA



SYSTEM 24 V



Oprawa LED 3010 zapewnia trzy możliwości montażu i urzeka wysoką jednorodną jasnością.



- > możliwość ściemniania
- > średnica otworu: 60 mm
- > w zestawie po 1 szkle przezroczystym/matowym
- > obudowa do oprawy nawierzchniowej, srebrna nr art. 833.77.730
- > obudowa do oprawy nawierzchniowej, srebrna nr art. 833.77.731

zasilacz patrz strona 88

Nr art.	833.75.040	833.75.041	833.75.042
temperatura barwy (K)	3000 (biały ciepły)	4000 (biały zimny)	6500 (dzienny)
średnica (mm)	65	65	65
wysokość (mm)	13	13	13
moc (W)	3,25	3,25	3,25
liczba diod LED	1	1	1
strumień świetlny (lm)	250	267	271
skuteczność świetlna (lm/W)	77	82	83
wskaźnik oddawania barw (CRI)	82	84	83
klasa efektywności energetycznej	A+	A+	A+
ważone zużycie energii (kWh/1000 h)	3,58	3,58	3,58
materiał	aluminium		
powierzchnia/kolor	eloksowana na srebrno		
zakres dostawy	1 oprawa z 1 szkłem przezroczystym/matowym, przewodem zasilającym 2 m w zestawie z materiałami montażowymi		

