


## Gewinde M8

→ starr, mit Einschlagmutter




① Vierkant SW8

- > Einsatzbereich: für Bohrloch Durchmesser 10 mm
- > Werkstoff: Schraube: Stahl, Schutzkappe: Kunststoff
- > Oberfläche/Farbe: Schraube: verzinkt, Schutzkappe: schwarz
- > Tragkraft: ca. 300 kg (statisch)
- > Antrieb: oben Kreuzschlitz PZ2, unten Vierkant Schraubenschlüssel SW8

| Maß A<br>mm | Maß B<br>mm | Artikel-Nr. |
|-------------|-------------|-------------|
| 51,7        | 45          | 637.05.001  |
| 76,7        | 70          | 637.05.010  |

Abpackung: 100 Stück

→ starr, mit Holzklötz



① Vierkant SW8



- > Werkstoff: Schraube: Stahl, Schutzkappe: Kunststoff
- > Oberfläche/Farbe: Schraube: verzinkt, Schutzkappe: weiß
- > Montage: zum Schrauben
- > Antrieb: oben Kreuzschlitz PZ2, unten Vierkant Schraubenschlüssel SW8


| Technische Daten |    |    |    |     |
|------------------|----|----|----|-----|
| Bauhöhe H        | mm | 55 | 80 | 100 |
| Länge Holzklötz  | mm | 34 | 34 | 34  |
| Breite Holzklötz | mm | 34 | 34 | 34  |
| Höhe Holzklötz   | mm | 42 | 65 | 85  |

| Bauhöhe H<br>mm | Länge L<br>mm | Artikel-Nr. |
|-----------------|---------------|-------------|
| 55              | 35            | 637.12.229  |
| 80              | 75            | 637.12.265  |
| 100             | 75            | 637.12.283  |

Abpackung: 100 Stück

## Gewinde M10

→ Deckenverspannschraube



- > Werkstoff: Schraube: Stahl, Teller: Kunststoff
- > Oberfläche/Farbe: Schraube: verzinkt, Teller: weiß
- > Ausführung: mit Zentrierspitze, Teller: drehbar
- > Antrieb: Schraubenschlüssel SW14

| Gewindelänge<br>mm | Artikel-Nr. |
|--------------------|-------------|
| 60                 | 637.01.717  |

Abpackung: 1 oder 100 Stück