



## Infront – do drewna

### → Zestaw

	wersja	zakres dostawy	nr artykułu
do 1 drzwi	ze stoperem zaczepowym	2 wózki jezdne 2 stopery zaczepowe 1 zaślepka rewizyjna 1 prowadzenie dolne 1 zestaw montażowy	402.33.011
	z hamulcem obustronnym, 12 kg	2 wózki jezdne z hamulcami 2 stopery aktywujące hamulec 1 prowadzenie dolne 1 zestaw montażowy	402.33.012
do 2 drzwi	ze stoperem zaczepowym	4 wózki jezdne 4 stopery zaczepowe 1 zabierak drzwi 2 zaślepki rewizyjne 2 prowadzenia dolne 1 zestaw montażowy	402.33.013
	z hamulcem jednostronnym, 12 kg	4 wózki jezdne (2 z hamulcem lewym/prawym) 4 stopery (2 zaczepowe, 2 aktywujące hamulec) 1 zabierak drzwi 2 prowadzenia dolne 1 zestaw montażowy	402.33.014
	z hamulcem obustronnym, 12 kg	4 wózki jezdne z hamulcem 4 stopery aktywujące hamulec 1 zabierak drzwi 2 prowadzenia dolne 1 zestaw montażowy	402.33.015

opakowanie: 1 zestaw

#### Wskazówki dotyczące zamówienia







Szyny jezdne i prowadzące należy zamówić osobno.

Do systemu 3-drzwiowego należy zamówić: 1 zestaw do 1 drzwi i 1 zestaw do 2 drzwi.

#### Uwaga

Rozstaw wózków jezdnych przy hamulcu jednostronnym musi wynosić min. 245 mm, przy hamulcu obustronnym 425 mm. Zaślepka rewizyjna nie może być użyta z wózkami z hamulcem (zaślepki rewizyjnej nie można zamówić osobno).

### → Szyny i akcesoria

		grubość wieńca górnego mm	materiał	wykończenie/ kolor	długość m	nr artykułu
pojedyncza szyna jezdna wpuszczana we frez 16 mm do przyklejania lub do przykręcania wkrętem z łbem płaskim 3 mm		wklejanie: min. 19 mm; przykręcanie: min. 30 mm	aluminium	surowe, widoczne elementy ryflowane	2,5	402.33.642
					3,5	402.33.643
podwójna szyna jezdna wpuszczana we frez 16 mm do przyklejania lub do przykręcania wkrętem z łbem płaskim 3,5 mm		wklejanie: min. 19 mm; przykręcanie: min. 30 mm	aluminium	surowe, widoczne elementy ryflowane	2,5	402.33.652
						3,5
pojedyncza szyna jezdna do przykręcania wkrętami z łbem płaskim 3,5 mm		-	aluminium	anodowane na srebro	2,5	402.30.642
						3,5
podwójna szyna jezdna do przykręcania wkrętami z łbem płaskim 3,5 mm do grubości drzwi 19 mm		-	aluminium	anodowane na srebro	2,5	402.30.652
						3,5
pojedyncza szyna prowadząca, wpuszczana, z zaczepem harpunowym przyklejania we frez 6 mm		-	tworzywo sztuczne	szary	2,5	402.30.802
						3,5
profil maskujący szynę, do przyklejania taśmą samoprzylepną		-	aluminium	anodowane na srebro	2,5	402.33.412
						3,5

opakowanie: 1 szt.