


Moduł zasilający, Häfele Lighting OneCable


5 24V



Moduł zasilający do 90 W




Moduł zasilający do 90 W, 200 mm przewód



Moduł zasilający do 90 W, 1000 mm przewód



Moduł zasilający do 240 W



Moduł zasilający do 240 W, 1000 mm przewód

- > Obszar zastosowania: Zasilanie płaskiego przewodu w profilu
- > Materiał: Tworzywo sztuczne
- > Montaż: Zacisk mocujący
- > Zakres dostawy: 1 moduł zasilający
1 zaślepka

Informacje

Całkowita moc obciążenia do 90 W lub 2 x 120 W na przewód płaski, w zależności od wariantu. Pozycjonowanie opraw LED można wykorzystać w celu zapewnienia optymalnego obciążenia zasilacza 2 x 120 W (120 W w kierunku do zasilacza, 120 W w kierunku od zasilacza).

Wskazówki montażowe

Wciśnij ostrze stykowe prosto i bez przechylania.
Ryzyko obrażeń: ostre ostrza stykowe.
W przypadku montażu na ścianie w pionie, łącznik wyrównujący musi być przymocowany bezpośrednio do światła w kierunku podłogi jako mechaniczne urządzenie zabezpieczające.

Wskazówka dotycząca zamówienia

Zasilacz i przewód do zasilacza należy zamówić osobno.


IP20

Moc W	Długość przewodu mm	Biały	Czarny
90	200	833.68.351	833.68.350
	1000	833.68.353	833.68.352
240	1000	833.68.355	833.68.354

OneCable

Przewód do zasilacza, Häfele Lighting OneCable

230 V  C7



- > Obszar zastosowania: Do zasilaczy Loox5 maks. 90 W
- > Zakres dostawy: 1 przewód do zasilacza

Informacje

Wtyczka wymaga gniazda Schuko.

Przewód jest 2-żyłowy z wtyczką C7 i jest przeznaczony do zasilaczy do 90 W.

Długość przewodu mm	Biały	Czarny
300	833.68.314	833.68.313
500	833.68.316	833.68.315

Obudowa na zasilacz, Häfele Lighting OneCable



- > Obszar zastosowania: Osłona na widocznie zainstalowane zasilacze
- > Zastosowanie: Zasilacze Loox5 do 90 W
- > Montaż: Do przykręcenia
- > Zakres dostawy: 1 obudowa

Kolor	Nr artykułu
Biały	833.68.310
Czarny	833.68.309

