


Häfele Finetta Flatfront M 50 F FB



- prosty i szybki montaż, technika zatrzaskowa
- z wbudowanym amortyzatorem otwierania i zamykania
- regulowana szerokość

- wysokość skrzydła drzwi: ≤ 2700 mm
- szerokość skrzydła drzwi: 800–1600 mm
- grubość skrzydła drzwi: min. 18, max. 40 (z uchwytem)
- materiał: aluminium, rolki: tworzywo sztuczne
- ułożyskowanie zespołu łożyska kulkowe
- możliwość regulacji: w pionie ± 5 mm, w poziomie $\pm 3,5$ mm, regulacja głębokości na górze ± 3 mm, na dole ± 3 mm, przez gniazdo sześciokątne
- zastosowanie na: 2 symetryczne skrzydła drzwiowe z amortyzatorem
- wersja: z amortyzatorem
- odległość uchwytu od krawędzi drzwi (K) ≥ 10 mm

Uwaga

Wymiary podane w tabeli zamówienia muszą być zachowane.

→ **Komplet**

| | do szer. korpusu w świetle mm | nr artykułu |
|---------------------|-------------------------------|-------------|
| do 2 skrzydeł drzwi | 1531–1930 | 406.11.285 |
| | 1931–2330 | 406.11.286 |
| | 2331–2730 | 406.11.287 |
| | 2731–3200 | 406.11.288 |

opakowanie: 1 komplet

→ **Szyny**

| | | do szer. korpusu w świetle mm | nr artykułu |
|-------------|--|-------------------------------|-------------|
| zestaw szyn | | 1531–2330 | 406.11.690 |
| | | 2331–3200 | 406.11.691 |

opakowanie: 1 szt.