

ZASILACZ LED LOOX

NAPIĘCIE STAŁE 12 V

SYSTEM 12 V



WYJĄTKOWO PŁASKI

- 1** nr art. 833.74.960
 $\otimes_1 + \otimes_2 + \dots + \otimes_6 < 20 \text{ W}$
- 2** nr art. 833.74.962
 $\otimes_1 + \otimes_2 + \dots + \otimes_6 < 40 \text{ W}$
- 3** nr art. 833.74.964
 $\otimes_1 + \otimes_2 + \dots + \otimes_6 < 60 \text{ W}$
maks. 42 W na wyjście oprawy
- 4** nr art. 833.74.941
 $\otimes_1 + \otimes_2 + \dots + \otimes_6 < 15 \text{ W}$
bez gniazda na przełącznik



połączenie równoległe

Zasilacz stanowi rdzeń systemu Loox i nadaje się do podłączenia do wielu stosowanych na świecie napięć i częstotliwości sieci. Do zasilaczy z uniwersalnym wejściem przełączającym można podłączyć wszystkie przełączniki z programu Loox (patrz strona 114–117). Wszystkie zasilacze są energooszczędne i posiadają ochronę przed przeciążeniem.

- !** > Maksymalna dopuszczalna długość przewodu między zasilaczem a przełącznikiem wynosi 6 metrów.
- > Zasilacz w kolorze białym jest dostarczany na zapytanie.
- > Zapewnić odpowiedni dopływ powietrza i cyrkulację w miejscu montażu zasilacza.

Nr art.	833.74.960 1	833.74.962 2	833.74.964 3	833.74.941 4
moc wyjściowa (W)	0–20	0–40	0–60	0–15
napięcie wejściowe	100–240 V~; 50–60 Hz	100–240 V~; 50–60 Hz	100–240 V~; 50–60 Hz	100–240 V~; 50–60 Hz
napięcie wyjściowe	DC 12 V	DC 12 V	DC 12 V	DC 12 V
natężenie prądu wyjściowego	1,67 A	3,33 A	3,5 A	1,25 A
pobór mocy w trybie gotowości (W)	<0,1	<0,1	<0,2	<0,5
stopień ochrony	IP20	IP20	IP20	IP20
liczba przyłączy	6 x odbiornik, 1 x przełącznik	6 x odbiornik, 1 x przełącznik	6 x odbiornik, 1 x przełącznik	6 x odbiornik, bez gniazda na przełącznik
kolor	czarna	czarna	czarna	czarna
wymiary (dł. x szer. x wys. mm)	140 x 50 x 16	190 x 60 x 16	230 x 70 x 16	128 x 50,5 x 14
zakres dostawy	1 zasilacz z akcesoriami montażowymi			

Przewody zasilające charakterystyczne dla danego kraju – długość przewodu 2 m

Nr art.	833.89.000	833.89.001	833.89.002	833.89.003	833.89.016	833.89.005	833.89.006	833.89.007	833.89.009	833.89.050
kształt wtyczki										
oznaczenie	UK	AU	UE	US	JP	CN	KR	TW	UE	US
zakres dostawy	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.