



Listwa uchwytna profilowa, pionowa



przykład montażu

- zastosowanie: do frontów bezuchwytowych, do montażu w pionie przy ścianie bocznej szafy wysokiej
- długość: 2500 mm
- długość użytkowa: 2460 mm


powierzchnia/kolor	nr artykułu
eloksalowana na srebrno (E6/EV1)	126.37.922
eloksalowana w kolorze stali nierdzewnej (E6)	126.37.122
biała, RAL 9010, proszkowana	126.37.722
czarna, RAL 9005, proszkowana	126.37.322

opakowanie: 1 szt.



6

→ Profil wypełniający



- 1 profil wypełniający
- 2 urządzenie elektryczne
- 3 front
- 4 ściana boczna

- zastosowanie: do urządzeń elektrycznych

długość mm	powierzchnia/kolor	nr artykułu
600	eloksalowana na srebrno (E6/EV1)	126.37.932
	eloksalowana w kolorze stali nierdzewnej (E6)	126.37.130
	biała, RAL 9010, proszkowana	126.37.730
	czarna, RAL 9005, proszkowana	126.37.330
1150	eloksalowana na srebrno (E6/EV1)	126.37.931
	eloksalowana w kolorze stali nierdzewnej (E6)	126.37.131
	biała, RAL 9010, proszkowana	126.37.731
	czarna, RAL 9005, proszkowana	126.37.331

opakowanie: 1 szt.