









Slido




gilt für Artikel: siehe Tabelle
 applies to Cat. No.: see table
 valable pour référence : voir table
 adecuado para N° de ref.: ver table


		0 	1 	2 
F-Line21 20F	 20 kg 	402.33.021	402.33.022	402.33.023


i





gilt für Alurahmen:
applies to aluminum frame:
valable pour cadre en aluminium:
adecuado para marco de aluminio:
 901081, 901078, 901070, 923128


	0 	1 	2 
b min	350	450	630
max	-	-	-


0





1




2






▶ 3/16



▶ 4/16



▶ 6/16



▶ 7/16




▶ 8/16




▶ 14/16

i

Beispiel 1
Example 1
Ejemplo 1




Beispiel 2
Example 2
Ejemplo 2












Beispiel 1
Example 1
Ejemplo 1













Beispiel 2
Example 2
Ejemplo 2



- *Achtung: Bei MDF und Hartholz, Nutbreite und Bohrdurchmesser vorher testen !
- *Caution: for MDF and hardwood, test the groove width and hole diameter beforehand !
- *Attention : pour le MDF et le bois dur, tester au préalable la largeur de rainure et le diamètre de perçage !
- *Atención: ¡En MDF y madera dura se deberán someter antes a prueba el ancho de ranura y el diámetro de perforación !



	F-Line21 20F		<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> </tr> </table>	1	2
1	2				
A	 402.30.129	0	4x		
		1	2x		
		2	-		
B	 402.30.322	0	-		
		1	2x		
		2	4x		
C	 402.30.321	0	-		
		1	2x		
		2	4x		
D	 402.30.303	0	4x		
		1	2x		
		2	-		
E	 402.30.230	0	1x		
		1	1x		
		2	1x		
F	 402.33.403	0	2x		
		1	-		
		2	-		
 G	402.33.404	0	1x		
		1	1x		
		2	1x		






Achtung: Bereits leichte Beschädigungen an den Rollen können die Laufeigenschaften beeinträchtigen.

Caution: even minor damage to the casters can affect the running properties.


Attention: de légers dommages des roulettes suffisent déjà à affecter les capacités de roulement.

Precaución: Si los rodillos están tan sólo un poco dañados, se pueden ver mermadas las propiedades de rodadura.








PZ 1





PZ 2





SW 2,5





















4







Ab 30 mm Oberbodenstärke können die eingelassenen Laufschienen wahlweise verschraubt oder verklebt werden.

As of a top floor thickness of 30 mm, the recessed rails can either be screwed or bolted

À partir d'une épaisseur de plafond de 30 mm, les rails de roulement intégrés peuvent être soit vissés, soit collés.


A partir de 30 mm de grosor del suelo superior, los rieles de rodadura encastrados se puede atornillar o encolar opcionalmente.



4



PZ 2





Ab 30 mm Oberbodenstärke können die eingelassenen Laufschienen wahlweise verschraubt oder verklebt werden.





As of a top floor thickness of 30 mm, the recessed rails can either be screwed or bolted


À partir d'une épaisseur de plafond de 30 mm, les rails de roulement intégrés peuvent être soit vissés, soit collés.

A partir de 30 mm de grosor del suelo superior, los rieles de rodadura encastrados se puede atornillar o encolar opcionalmente.



5







SW 2,5

