

Profil aluminiowy Häfele Loox


do taśm LED

Informacje dotyczące kloszy rozpraszających



Klosz rozpraszający mleczny

Materiał klosza jest barwiony. Powstaje jednolite, powierzchniowe światło o identycznej intensywności. Światło sprawia wrażenie „miękkiego”.




Klosz rozpraszający zmatowiony

Powierzchnia jest zmatowiona. Światło sprawia wrażenie „aksamitno-białego” i tworzy szlachetne, wysokiej jakości wrażenie.

Profil wpuszczany

głębokość 6,5 mm



zaślepka

Uwaga


Nie nadaje się do połączenia z LED 3028.
Nie nadaje się do pracy ciągłej (≥8 h/dzień) z LED 3013/3015.

	punkty LED					
rodzaj klosza	LED 2029	LED 2037	LED 2043	LED 2045	LED 3013	LED 3015
mleczny	widoczne	widoczne	widoczne	widoczne	widoczne	widoczne
zmatowiony	widoczne	widoczne	widoczne	widoczne	widoczne	widoczne

	wersja	długość mm	materiał	powierzchnia/kolor	opakowanie	nr artykułu
profil aluminiowy	z kloszem mlecznym	2500	aluminium	srebrna eloksalowana	1 szt.	833.72.844
profil aluminiowy	z kloszem zmatowionym	2500	aluminium	srebrna eloksalowana	1 szt.	833.72.845
zaślepka	z otworem na przewód	—	tworzywo sztuczne	srebrna	1 para	833.72.855

Profil wpuszczany

głębokość 11 mm



zaślepka

	punkty LED						
rodzaj klosza	LED 2029	LED 2037	LED 2043	LED 2045	LED 3013	LED 3015	LED 3028
mleczny	nie widoczne	nie widoczne	widoczne	nie widoczne	widoczne	nie widoczne	nie widoczne
zmatowiony	widoczne	widoczne	widoczne	widoczne	widoczne	widoczne	widoczne

	wersja	długość mm	materiał	powierzchnia/kolor	opakowanie	nr artykułu
profil aluminiowy	z kloszem mlecznym	2500	aluminium	eloksalowana	1 szt.	833.72.846
profil aluminiowy	z kloszem zmatowionym	2500	aluminium	eloksalowana	1 szt.	833.72.847
zaślepka	z otworem na przewód	—	tworzywo sztuczne	srebrna	1 para	833.72.854