




Ładowarka indukcyjna

HÄFELE
lighting
Katalog.



Montaż nawierzchniowy



Montaż ukryty

- > Estetyczne rozwiązanie: możliwość niewidocznego montażu
- > Standard WPC Qi2: funkcja szybkiego ładowania i wbudowane magnesy dla optymalnego pozycjonowania w celu sprawnego ładowania i do ładowania w pionie
- > Wsteczna kompatybilność z Qi1

Wersja:	Z wymienna maskownicą
Materiał:	Aluminium/tworzywo sztuczne
Wymiary (śr. x wys.):	58 x 23 mm
Moc wyjściowa:	Maks. 20 W
Moc:	20 W
Do grubości płyty:	≥16 mm
Stopień ochrony:	IP20
Montaż:	Nawierzchniowy lub ukryty
Średnica otworu:	60 mm
Długość przewodu:	2000 mm
Zakres dostawy:	1 ładowarka 2 maskownice czarny, biały 1 naklejka do montażu ukrytego Materiały montażowe



	Prąd wyjściowy	Nr artykułu
ładowarka indukcyjna Qi2	1 x 1,25 A	833.73.822

Informacja

Moc zasilacza co najmniej 20 W na stację ładującą.
W przypadku korzystania z opcjonalnego dystrybutora 6-gniazdowego z funkcją przełącznika lub Häfele Connect Mesh stację ładującą należy zawsze podłączać do 7. wyjścia (prąd ciągły) dystrybutora 6-gniazdowego.

Ostrzeżenie

Podczas ładowania powstają pola magnetyczne, które mogą oddziaływać na rozruszniki serca lub inne wszczone urządzenia.
Przed uruchomieniem/użyciem należy skontaktować się z producentem implantu.

Wskazówka montażowa

Aby zapewnić funkcję poprawnego ładowania, nie stosować w materiałach metalicznych lub materiałach z powłoką metaliczną.
Penetracja materiału maks. 3 mm.

Ładowanie działa pod warunkiem umieszczenia telefonu komórkowego w odpowiednim etui.